

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az alábbi elosztószekrényekre:

CSE 002, CSE 003, CSE 006, CSE 016, CSE 024, CSE 041, CSE 080,
CSE 101, CSE 102, CSE 108, CSE 133, CSE 136, CSE 400, CSE 103,
CSE 104, CSEF 01, CSEF 02,
CSE egyedi szekrény
CSE egyedi felvonulási szekrény
OCSD szekrény

Gyártó:

Csatári Plast Kft.
H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044
E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírása:

A gyártmánycsalád tagjai egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.


A CSE típusú készülékeket 4 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőlegesen síkra rögzíteni.

Szabványok:

MSZ 447:2009
MSZ EN 61439-1, -3

A műszaki dokumentációt a gyártó. tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.

A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:


Zsemberi Imre
villamosmérnök

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A gyártmánycsalád tagjai egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

Felszerelés, csatlakoztatás, karbantartás:

A CSE típusú készülékeket 4 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőlegesen síkra rögzíteni.

Technikai adatok:

Névleges üzemi feszültség:	230 / 400 V, 50 Hz
Max. áram:	16A, 32A, 63A
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettség:	IP 44
Környezeti hőmérséklet:	-20°C + 40°C
Méretek:	260 x 160 x (113 ... 152) mm 250 x 250 x (143 ... 182) mm 400 x 250 x (143 ... 182) mm 600 x 250 x (143 ... 182) mm
Csatlakozás:	PG 29 tömszelencén, vagy A 50 csőadapteren keresztül

Érintésvédelmi csatlakozókapocs (földelőkapocs) nélkül TILOS a készülékeket feszültség alá helyezni!

A CSE típusú készülékek az időnkénti tisztításon és csatlakozó kapcsok csavarjainak szükség szerinti utánhúzásán kívül karbantartást nem igényelnek.

Jótállás:

Vásárlástól számított 12 hónap

Garanciális és garancián túli javítás:

Csatári Plast Kft.

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNY

Az alábbi ÁRAMVÁLTÓS elosztószekrényekre:

PVT... egyedi mérőhely, PVT csoportos mérőhely, PVT-K-L..... típusú mérőberendezésekre.

Gyártó: Csatári Plast Kft.

H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044
E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírása:

A PVT.... típusú áramváltós szekrények 400A-ig, a PVT-KL....típusú áramváltós szekrények 630A-ig terjedő **ÁRAMVÁLTÓS** mérésre alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.
Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.
A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

Szabványok:

MSZ EN 62208:2012
MSZ EN 61439-1, -3
MSZ 447:2009

A műszaki dokumentációt a gyártó. tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.
A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:

Zsemberi Imre
villamosmérnök

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A PVT.... típusú áramváltós szekrények 400A-ig, a PVT-KL....típusú áramváltós szekrények 630A-ig terjedő **ÁRAMVÁLTÓS** mérésre alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

Felszerelés, csatlakoztatás, karbantartás:

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.
Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.
A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

A PVT típusú készülékek az időnkénti tisztításon és csatlakozó kábelek csavarjainak szükség szerinti utánhúzásán kívül karbantartást nem igényelnek.

Technikai adatok:

Névleges üzemi feszültség:	230 / 400 V, 50 Hz
Max. áram: PVT/PVT-KL	400 / 630 A
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettség:	külső tok: IP 44 PVT-K-L esetén belső szekrény: IP 65 PVT esetén
Környezeti hőmérséklet:	-25°C + 80°C
Méret:	150 x 300 x 175 mm 300 x 300 x 175 mm 300 x 600 x 175 mm
Csatlakozás:	PM16 – PM36 tömszelencén, vagy A50 csőadapteren keresztül Vásárlástól számított 12 hónap Csatári Plast Kft.

Jótállás:

Garanciális és garancián túli javítás:



CSATÁRI PLAST KFT

H - 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: + 36 88 265 023, 265 191, Fax: + 36 88 265 044
www.csatariplast.hu, E-mail: csatari@csatariplast.hu

MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNY

Az alábbi elosztószekrényekre:

PVT 1530 ..., PVT 3030 ..., PVT 3060 ..., PVT 6060 ..., PVT 9090 ...,
PVT egyedi mérőhely, PVT csoportos mérőhely

Gyártó:

Csatári Plast Kft.
H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044
E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírása:

A szekrények egyfázisú és háromfázisú – áramváltó nélkül – 80A-ig terjedő közvetlen fogyasztásmérő készülékek beépítésére alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.

Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.

A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

Szabványok: MSZ EN 62208:2012
MSZ EN 61439-1, -3
MSZ 447:2009

A műszaki dokumentációt a gyártó. tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.

A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:

Zsemberi Imre
villamosmérnök



CSATÁRI PLAST KFT

H - 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: + 36 88 265 023, 265 191, Fax: + 36 88 265 044
www.csatariplast.hu, E-mail: csatari@csatariplast.hu

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A szekrények egyfázisú és háromfázisú – áramváltó nélkül – 80A-ig terjedő közvetlen fogyasztásmérő készülékek beépítésére alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

Felszerelés, csatlakoztatás, karbantartás:

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.

Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.

A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

A PVT típusú készülékek az időnkénti tisztításon és csatlakozó kapesok csavarjainak szükség szerinti utánhúzásán kívül karbantartást nem igényelnek.

Technikai adatok:

Névleges üzemi feszültség:	230 / 400 V, 50 Hz
Max. áram:	80A
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettség:	IP 65
Környezeti hőmérséklet:	-25°C + 80°C
Méretek:	150 x 300 x 175 mm 300 x 300 x 175 mm 300 x 600 x 175 mm
Csatlakozás:	PM16 – PM36 tömszelencén, vagy A50 csőadapteren keresztül

Jótállás:

Vásárlástól számított 12 hónap

Garanciális és garancián túli javítás:

Csatári Plast Kft.