


stilo®

STI 309

EN60947-1:2007

HU -Impulzusrelé/DE - Fernschalter RO - Releu de Impuls/SK - Impulzné relé



Névleges áramerősség/ Nennstrom/ Curent nominal/ Menovitý prúd	16 A
Névleges feszültség/ Betriebsspannung AC/ Tensiune nominală/ Menovité napätie	250 V
Frekvencia/ Freqvenz/ Frecvență/ Kmitočet	50 Hz
Szigetelési feszültség/ Isolationsspannung/ Tensiunea de izolație/ Izolačné napätie	250 V
Modulszám/ Anzahl der Platzeinheiten/ Număr de module/ Počet modulov	1
Működési hőmérséklet/ Betriebstemperatur/ Temperatura de funcționare/ Funkčná teplota	-5°C - +40°C
Tárolási hőmérséklet/ Langertemperatur/ Temperatura de depozitare/ Skladovacie teplota	-40°C - +80°C
Csatlakozás módja/ Anschlussart/ Modul de conexiune/ Spôsob napojenia	csavaros/ Schraubtechnik/ Cu șuruburi/ skrutkový
Csatlakoztatható hajlékony vezeték keresztmetszete / Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter/ Dimensiunea conductorului flexibil conectat/ Prierez napájacieho vodiča	1-6 mm ²
Kapcsolások száma/ Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele/ Număr de conexiuni/ Počet spojov	500 000
Teljesítmény/ Gesamtverlustleistung unter Nennstrom/ Capacitate/ Výkon	1,2 W
Nyomaték/ Drehmoment/ Impuls/ Moment	1,6 Nm
Magasság/ Höhe/ Altitudine/ Výška	83 mm
Szélesség/ Breite/ Lățime/ Šírka	17,5 mm
Mélység/ Tiefe/ Adâncime/ Hĺbka	63 mm
Érintkezők száma/ Kontaktanzahl/ Počet kontaktov	1
Érintkezők típusa/ Kontaktart/ Număr de borne/ Typ kontaktov	1 NO
Kapcsolási teljesítmény/ Anzugsverbrauch/ Capacitatea de contactare/ Spájací výkon	25 VA
Tápfeszültség/ Steuerspannung/ Tensiunea de alimentare/ Napájacie napätie	230 V
Max. áramerősség/ Max. Schaltstrom/ Curent maxim/ Maximálny prúd	16 A