


12756 MHE-400W/4200K

Fémhalogén lámpatest

5905339127563



A Kanlux MHE fémhalogén fényforrások nátrium/fémhalogén fényforrásokhoz való előtéttekkel és fémhalogén fényforrásokhoz való gyújtókkal működnek együtt.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: MH
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 46
Névleges teljesítmény [W]: 400
Anyag: üveg
Fényforrás színe: fehér
Foglalat : E40
Fényforrás névleges élettartama [h]: 10000
Névleges áramérték [A]: 3.3
Névleges fényáram [lm]: 35000

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 400
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 38000
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4200
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 400
Magasság [mm]: 273
Szélesség [mm]: 46
Mélység [mm]: 46
Színvisszaadási index: 65
Színkoordináták (x): 0.375
Színkoordináták (y): 0.401
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 1927

12756 MHE-400W/4200K

Fémhalogén lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 25

Nettó egységsúly [g]: 196

Súly [g]: 257.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 28

Doboz súlya [kg]: 6.44

Karton szélessége [cm]: 26.5

Doboz magassága [cm]: 30

Doboz hossza [cm]: 26.5

Karton térfogata [m³]: 0.021068

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- gyújtóval ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez

