


22823 TOMI LED3W GU10-NW

LED fényforrás

5905339228239



A Kanlux TOMI fényforrások esetében hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk, ami jelentősen növeli a termék hőelvezetését. A Kanlux TOMI LED házának fehér színe érdekes formatervezési megoldást biztosít. A matt búra egyenletes fényeloszlást biztosít.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényerősítésű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 30
Névleges teljesítmény [W]: 3
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: fehér
Foglalat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: spot

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra): 3
Energiahatékonysági osztály: G
Hasznos fényáram Φ_{use} [lm]: 210
Hasznos fényáram Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W]: 3
Magasság [mm]: 55
Szélesség [mm]: 50
Mélység [mm]: 50

22823 TOMI LED3W GU10-NW

LED fényforrás



Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 26

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fénynyílásszög [°]: 120

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 10

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor (cos ϕ): 0.5

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 28

Súly [g]: 42

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5


Doboz súlya [kg]: 4.2

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m³]: 0.02268



22823 TOMI LED3W GU10-NW

LED fényforrás

