


## 23452 ZONA FLAT-W

PIR mozgásérzékelő

5905339234520



A Kanlux ZONA FLAT egy olyan mozgásérzékelő, amelynek maximális érzékelési tartománya 8 méter. Az érzékelő vízszintes érzékelési tartománya 360°. A ZONA érzékelő esetében lehetőség van a világítási idő 10 másodperctől 15 percig terjedő tartományban való beállítására, valamint a környezeti megvilágítás olyan szintjének beállítására, amelynél a berendezés üzemel.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető:** igen

**Magasság [mm]:** 25

**Átmérő [mm]:** 115

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50/60

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Anyag:** műanyag

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Érzékelő típusa:** PIR

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,75÷1,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-15

**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V120

**Maximális működési idő [perc]:** 15

**Minimális működési idő [s]:** 10

**Maximális teljesítmény [VA]:** 2000

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000

**IP védettségi fokozat:** 20

**Érzékelési tartomány [m]:** max 8

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 110

**Súly [g]:** 158.8

PIR mozgásérzékelő

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 12  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 12.5  
**Doboz súlya [kg]:** 7.94  
**Karton szélessége [cm]:** 22  
**Doboz magassága [cm]:** 27.5  
**Doboz hossza [cm]:** 62.5  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.037813

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 8m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a világítás ideje 10s és 15min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- mozgásérzékelés 0,6...1,5m/s
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°