


29606 XLED A60 10W-NW

LED fényforrás

5905339296061



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: transparent
Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 60
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50/60
Névleges áramérték [mA]: 78
Névleges teljesítmény [W]: 10
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: fehér
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 10000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: standardowa

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra): 10
Energiahatékonysági osztály: D
Hasznos fényáram Φ_{use} [lm]: 1520
Hasznos fényáram Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W]: 10
Magasság [mm]: 105
Szélesség [mm]: 60
Mélység [mm]: 60

29606 XLED A60 10W-NW

LED fényforrás



Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 99

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 12

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.90

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi$): 0.5

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsővet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkopos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 34

Súly [g]: 66

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassága [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 69

Karton térfogata [m³]: 0.064912

