

TERMÉKADATLAP

ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT® | Elektronikus transzformátor törpefeszültségű halogénlámpákhoz



Alkalmazási területek

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Termékelőnyök

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Termékjellemzők

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	74,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Névleges kimeneti feszültség	11,9 V / 12 V ¹⁾
Bemeneti feszültség tartománya	220...240 V
Bemeneti feszültség (AC)	198...264 V
Bekapcsolási túláram	0,45 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	0,95 ²⁾
ECG-hatékonyság	95 % ³⁾
Eszköz teljesítményvesztesége	4 W ⁴⁾
ECG maximális száma a megszakít 10 A (B)	37
ECG maximális száma a megszakít 16 A (B)	59
Üzemi frekvencia	50 kHz ⁵⁾

1) 70 W / 20 W


2) Minimum

3) Teljes terhelésnél

4) Maximum

5) Körülbelül

MÉRETEK ÉS SÚLY



Hossz	128.00 mm
Rögzítőfurat távolsága, hossz	119,0 mm
Szélesség	38.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	38.00 mm
Magasság	31.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	31.00 mm
Átmérő	nem releváns
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	0,75 mm ²

Kábel keresztmetszete (kimeneti oldal)	0,75 mm ²
Huzalozás előkészítési hossza (bemenet)	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Huzalozás előkészítési hossza (kimenet)	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Product weight	115,00 g

¹⁾ Kábelköpeny / Vezeték

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház anyaga	Műanyag
Felépítmény anyaga	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+45 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	70 °C
Maximális házhőmérséklet hiba esetén	110 °C
Engedélyezett rel. páratart. üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Legfeljebb 56 nap/év 85%-on

Élettartam

ECG-élettartam	nem releváns
----------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Tokozott	Nem
----------	-----

KAPACITÁS

Dimmable	Igen
Szabályozó interfész	nem releváns
Szabályozási tartomány	0...100 %
Túlmelegedés elleni védelem	Automatikusan reverzibilis
Túlterhelés elleni védelem	Automatikusan reverzibilis
Terhelés nélküli vizsgálat	Igen
Zárlatvédelem	Automatikusan reverzibilis
Max. cable length to lamp/LED module	2,0 m
Védelmi besorolású lámpákhoz	II
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Csavaros terminál
Élettartamvégi biztonsági leállás	nem releváns

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	VDE / EAC
------------------------------	-----------

Szabványok	Megfelel az EN 61347 szabványnak / Megfelel az EN 55015 szabványnak / Megfelel az EN 61000-3-2 szabványnak / Megfelel az EN 61547 szabványnak
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	None
EEL – energiacímke	nem releváns

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	CAD data

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321111593	Csomagolatlan 1	127 mm x 40 mm x 30 mm	115.00 g	0.15 dm ³
4008321111609	Shipping box 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	6221.25 g	14.74 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.