

TERMÉKADATLAP QTP5 2X14...35

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 | Elektronikus előtét 16 mm-es fénycsővekhez



Alkalmazási területek

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industry
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Modernization of existing systems
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

Termékelőnyök

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Automatic restart after lamp replacement
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Termékjellemzők

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at $T_c = 65^\circ\text{C}$, max. 10 % failure rate)
- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Safety: to EN 61347-2-3

- Lamp operation: to EN 60929

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	78,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Bemeneti feszültség (AC)	198...264 V
Bemeneti feszültség (DC)	176...276 V
U-OUT (üzemi feszültség)	330 V
Bekapcsolási túláram	24 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
ECG maximális száma a megszakít 10 A (B)	12 ¹⁾
ECG maximális száma a megszakít 16 A (B)	19 ¹⁾
Üzemi frekvencia	40...50 kHz

¹⁾ B típus

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	1 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY



Hossz	360.00 mm
Rögzítőfurat távolsága, hossz	350,0 mm
Szélesség	30.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	30.00 mm
Magasság	21.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	21.00 mm
Product weight	234,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház anyaga	Fém
Felépítmény anyaga	Fém

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	75 °C

Maximális házhőmérséklet hiba esetén	110 °C
Engedélyezett rel. páratart. üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Legfeljebb 56 nap/év 85%-on

Élettartam

ECG-élettartam	100000 h ¹⁾
----------------	------------------------

¹⁾ $T_{case} = 65\text{ °C}$ T_c pontnál/10% meghibásodási arány

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Szabályozó interfész	nem releváns
Túlmelegedés elleni védelem	nem releváns
Túlterhelés elleni védelem	nem releváns
Max. cable length to lamp/LED module	2.0 m / 1.0 m
Védelmi besorolású lámpákhoz	I / II
Élettartamvégi biztonsági leállás	EOL T.2

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
Szabványok	Megfelel az EN 61347-2-3 szabványnak / Megfelel az EN 60929 szabványnak / Megfelel az EC 55015:2006+ A1:2007 szabványnak / Megfelel az EN 61000-3-2 szabványnak / Megfelel az EN 61547 szabványnak
Védelmi osztály	I/II
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	A2 BAT
EEL – energiacímke	A2 BAT

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	TERMÉKADATLAP

LETÖLTÉSEK	
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data PDF

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321329073	Csomagolatlan 1		234.00 g	
4008321329080	Shipping box 20	370 mm x 96 mm x 170 mm	4900.00 g	6.04 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.