

TERMÉKADATLAP QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC® MULTIWATT | Elektronikus előtét kompakt fénycsővekhez



Alkalmazási területek

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Suitable for luminaires of protection class I

Termékelőnyök

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Separate installations thanks to optional cable clamp for K2 and K3 casings
- VDE/VDE EMC certified system

Termékjellemzők

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	49,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Bemeneti feszültség (AC)	198...264 V
Bemeneti feszültség (DC)	176...276 V
U-OUT (üzemi feszültség)	430 V
Bekapcsolási túláram	15 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
ECG maximális száma a megszakít 10 A (B)	17 ¹⁾
ECG maximális száma a megszakít 16 A (B)	28 ¹⁾
Üzemi frekvencia	47 kHz ²⁾

- 1) B típus
2) Körülbelül

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	1 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY



Hossz	103.00 mm
Rögzítőfurat távolsága, hossz	94,0 mm
Szélesség	67.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	67.00 mm
Magasság	31.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	31.00 mm
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	0,5...1,5 mm ²
Kábel keresztmetszete (kimeneti oldal)	0,5...1,5 mm ²
Product weight	147,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház anyaga	Műanyag
Felépítmény anyaga	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	75 °C
Maximális házhőmérséklet hiba esetén	110 °C
Engedélyezett rel. páratart. üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Legfeljebb 56 nap/év 85%-on

Élettartam

ECG-élettartam	50000 h ¹⁾
----------------	-----------------------

¹⁾ $T_{case} = 75\text{ °C}$ T_c pontnál/10% meghibásodási arány

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Választható kábelbilinccsel, lásd a következő fejezetet: elektronikus előtét rögzítése – kábelbilincs
------------------------------	---

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Szabályozó interfész	nem releváns
Túlmelegedés elleni védelem	nem releváns
Túlterhelés elleni védelem	nem releváns
Max. cable length to lamp/LED module	2.0 m / 1.0 m
Védelmi besorolású lámpákhoz	I / II
Élettartamvégi biztonsági leállás	EOL T.2

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
Szabványok	Megfelel az EN 61347-2-3 szabványnak / Megfelel az EN 60929 szabványnak / Megfelel az EC 55015:2006+ A1:2007 szabványnak / Megfelel az EN 61000-3-2 szabványnak / Megfelel az EN 61547 szabványnak
Védelmi osztály	I/II
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	A2
EEL – energiacímke	A2

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321329134	Csomagolatlan 1		147.00 g	

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321329141	Shipping box 20	360 mm x 102 mm x 230 mm	2986.00 g	8.45 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.