

TERMÉKADATLAP

HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI®-T | Fémhalogén fényforrások kvarc kisülőcsővel zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Gyárak és műhelyek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Ipari létesítmények
- Kikötők és kikötői létesítmények
- Teherpályaudvarok, konténerátrakodást végző létesítmények
- Épületek, emlékművek, hidak
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- E40 menetes foglalat a fényforrások egyszerű kezeléséhez
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (N), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	250 W
Méretezési teljesítmény	260.00 W
Névleges feszültség	105 V
Gyújtófeszültség	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Névleges áram	3 A
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	32 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	18000 lm
Fényhasznosítás	69 lm/W
Színhőmérséklet	5500 K
Színvisszaadási index, Ra	≤ 87
Fényszín	855
Névleges LLMF 2000 óránál	0.95
Névleges LLMF 4000 óránál	0.92
Névleges LLMF 6000 óránál	0.90
Névleges LLMF 8000 óránál	0.87
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.85
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.81
UV-védelem	Igen



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	nem releváns
----------------	--------------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	226.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	150 mm
Átmérő	46 mm
Product weight	150,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	500 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	250 °C

Élettartam

Élettartam	16000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.98
Névleges LSF 4000 óránál	0.96
Névleges LSF 6000 óránál	0.94
Névleges LSF 8000 óránál	0.92
Névleges LSF 12 000 óránál	0.88
Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
B10 élettartam	nem releváns
B5 élettartam	nem releváns
B50 élettartam	16000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	21.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Rendszergarancia-szint	nem releváns

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Üzemhelyzet	Bármilyen
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	260.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226
Rendelési szám	HQI-T 250W/D PR

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	MH
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E40
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	No
Állítható színű fényforrás	No
Burkolat	SECOND
Nagy fénysűrűségű fényforrás	No
Vakításgátló	No
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	226.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	46 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	46 mm
x színekoordináta	0,333
y színekoordináta	0,340
Sugárzási szög	SPHERE_360
EPREL ID	546555
Model number	AC34329

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321677846	Sleeves 1	260 mm x 51 mm x 57 mm	175.80 g	0.76 dm ³
4008321677853	Shipping box 12	277 mm x 281 mm x 217 mm	2304.00 g	16.89 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.