

TERMÉKADATLAP

QT-FIT 5/8 1X18...39

QUICKTRONIC® FIT 5/8 | Nem szabályozható elektronikus előtét fénycsőekhez és kompakt fénycsőekhez



Alkalmazási területek

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I
- Modernization of existing systems

Termékelőnyök

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Termékjellemzők

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	42,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Bemeneti feszültség (AC)	198...264 V
Bemeneti feszültség (DC)	185...264 V ¹⁾
U-OUT (üzemi feszültség)	430 V
Bekapcsolási túláram	24 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
ECG maximális száma a megszakít 10 A (B)	17 ²⁾
ECG maximális száma a megszakít 16 A (B)	28 ²⁾
Üzemi frekvencia	40...50 kHz

1) A fényforrás gyújtásához szükséges minimumfeszültség: 198 V, 185...198 V, maximum 1 óra

2) B típus

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	2 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	280.00 mm
Rögzítőfurat távolsága, hossz	270,0 mm
Szélesség	30.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	30.00 mm
Magasság	21.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	21.00 mm
Kábel keresztmetszete (bemeneti oldal)	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Kábel keresztmetszete (kimeneti oldal)	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Product weight	154,00 g

1) Merev vezetékek

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Ház anyaga	Fém
Felépítmény anyaga	Fém

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+50 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	75 °C
Maximális házhőmérséklet hiba esetén	110 °C

Engedélyezett rel. páratart. üzem közben	5...85 % ¹⁾
--	------------------------

¹⁾ Legfeljebb 56 nap/év 85%-on

Élettartam

ECG-élettartam	50000 h
----------------	---------

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
Szabályozó interfész	nem releváns
Max. cable length to lamp/LED module	2.0 m / 1.0 m
Védelmi besorolású lámpákhoz	I
Élettartamvégi biztonsági leállás	EOL T.2

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Jóváhagyási jel – jóváhagyás	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Szabványok	Megfelel az EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 szabványnak / Megfelel az EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 szabványnak / Megfelel az EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 szabványnak / Megfelel az EN 61547/IEC 61547 szabványnak
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP20
Energiahatékonysági besorolás	A2
EEL – energiacímke	A2

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LETÖLTÉSEK



Declarations of conformity

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4008321873927	Csomagolatlan 1		154.00 g	
4008321873934	Shipping box 20	310 mm x 238 mm x 98 mm	3221.00 g	7.23 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.