

TERMÉKADATLAP

DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/4000 K G24d-2

OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS | LED cserefényforrás CFLni-hez, 2 pines G24q típusú fejeléssel elektronikus előtéthez és váltakozó áramú hálózathoz



Alkalmazási területek

- Szupermarketek és áruházak
- Bejáratok és folyosók
- Szállodák, éttermek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Gyors, egyszerű és biztonságos csere újrazetetékezés nélkül
- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű fényforráscsere a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Közvetlenül 230 V-os hálózatról működtethető

Termékjellemzők

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Védelem típusa: IP20



- Hossztengelye körül $\pm 90^\circ$ -ban elforgatható
- Élettartam: akár 30 000 óra
- Egy végén fejt, kéttüskés, túlábás G24d fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	7 W
Méretezési teljesítmény	7.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	18 W
Névleges áram	54 mA
Áram típusa	AC
Bekapcsolási túláram	10 A
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Fényforrások max. száma a megszt 10 A (B)	70
Fényforrások max. száma a megszakítón	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	40
Teljes harmonikus torzítás	≤ 30 %
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50

Fotometriai adatok


Fényáram	700 lm
Névleges hasznos fényáram 90°	700 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.70
Light color (designation)	Hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Fényszín	840
Standard színmegfelelősségi eloszlás	≤6 sdcm
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80



Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	120 °
Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Méretezési s. szög (fél csúcsért)	> 120.00 °

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	148.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	125,70 mm
Átmérő	35,0 mm
Maximális átmérő	35 mm
Product weight	65,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	67 °C

Élettartam

Élettartam	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000
LM-tényező az élettartam végén	0.70
Névleges LSF 6000 óránál	≥ 0.90

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24d-2
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Matt

KAPACITÁS

Dimmable	Nem
----------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK



Energiahatékonysági besorolás	A+ ¹⁾
Energiafogyasztás	7.00 kWh/1000h
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1

¹⁾ Az energiahatékonysági besorolás (EEC): az A++ (legmagasabb hatékonyság) és az E (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály.

Országspecifikus kategóriák

Rendelési szám	DULUX D18LED 7W
----------------	-----------------

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24d-2
Hossz	148.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	35,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	35,0 mm

Biztonsági tudnivalók

– Nem alkalmas tandemkapcsolásra.

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	zIES data (archived) - do not use
	LDT file (Eulumdat)
	zEulumdat (archived) - do not use



LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075024939	Hajtogatott doboz 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	78.00 g	0.21 dm ³
4058075024946	Shipping box 10	193 mm x 82 mm x 165 mm	831.00 g	2.61 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

