

TERMÉKADATLAP

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 350 | Fali és mennyezeti lámpatest IP44-es védettséggel



Alkalmazási területek

- Folyosók
- Lépcsőházak
- Fürdőszoba
- Előcsarnokok

Termékelőnyök

- Beltéri lámpatest magas fényhasznosítással
- Akár 55%-os energiamegtakarítás a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Nagyon homogén fény
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Védelem típusa: IP44 (mennyezeti szerelés), IP20 (fali szerelés)
- Ütésállóság: IK03
- Fémház, PMMA-búra
- Működési környezeti hőmérséklet: -20...+40 °C
- Kizárólag beltéri használatra, kültéri használatra nem alkalmas



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	153 mA
Bekapcsolási túláram	15 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	200 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	31
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	26
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	42
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 120 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtet

Fotometriai adatok

Fényáram	1440 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	≤5 sdcm
Villogásmentes	Igen
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

0.5	1.66 1.64	E(0°) E(C90) E(C0)	1655 59.0° 58.7°	113 116
1.0	3.33 3.29	E(0°) E(C90) E(C0)	414 59.0° 58.7°	28 29
1.5	4.99 4.93	E(0°) E(C90) E(C0)	184 59.0° 58.7°	13 13
2.0	6.66 6.58	E(0°) E(C90) E(C0)	103 59.0° 58.7°	7 7
2.5	8.32 8.22	E(0°) E(C90) E(C0)	66 59.0° 58.7°	5 5
3.0	9.99 9.87	E(0°) E(C90) E(C0)	46 59.0° 58.7°	3 3
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 117.4°)		— C90/C270 (Half beam angle [°]: 118.0°)		




LDC typ cone

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	350,00 mm
Magasság	115.00 mm
Product weight	600,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
--------------	-------



Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	22000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	117 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Ütésbiztos	Nem

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Opcionális cserebúra is kapható

LETÖLTÉSEK



LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	TERMÉKADATLAP
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)


LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075080034	Hajtogatott doboz 1	386 mm x 386 mm x 120 mm	969.00 g	17.88 dm ³
4058075080041	Shipping box 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5862.00 g	105.06 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK





Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

