

# TERMÉKADATLAP

## LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Kompakt lámpatest kapcsolóval egyetlen lámpatestként való használatra vagy több lámpatest foltmentes sorolásához



### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Kiemelő világítás
- Közterek
- Frízvilágítás
- Polcok, bútorok beépítése vagy szekrénybe szerelhető
- Foltmentes vonalvilágítás

### Termékelőnyök

- Kompakt méret
- Kompakt méretének köszönhetően kis helyen elfér
- Foltmentesen sorba szerelhető, akár 10 lámpatest használatával
- Közvetlenül a lámpatestre szerelt, kényelmesen használható kapcsoló
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- 2 különböző rugalmas beépítési szög, 2 különböző szerelési opcióval
- Sokoldalú alkalmazás a 300–1500 mm-es kábelhosszoknak köszönhetően.
- Elfordított csatlakoztatás lehetséges a mellékelt kábellel

### Termékjellemzők



- Beépített kapcsoló
- Max. 10 lámpatest kapcsolható össze
- Átlátszó végzárók
- 400...1900 lm fényáramú változatokban kapható
- 5 különböző hosszal kapható
- Magas fényhasznosítás: akár 112 lm/W
- Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 14,00 W           |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V       |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz        |
| Névleges áram                            | 115 mA            |
| Bekapcsolási túláram                     | 10 A              |
| Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>     | 160 µs            |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 41                |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | 35                |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 56                |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,5             |
| Teljes harmonikus torzítás               | 89 %              |
| Védelmi osztály                          | II                |
| Üzem mód                                 | Integrated driver |

Fotometriai adatok

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fényáram                                 | 1400 lm    |
| Fényhasznosítás                          | 100 lm/W   |
| Színhőmérséklet                          | 3000 K     |
| Light color (designation)                | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80       |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 5 sdcm   |
| Fényerősség                              | -          |
| Villogásmentes                           | Igen       |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0        |
| Sugárzási szög                           | 140 °      |





## MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |              |
|----------------|--------------|
| Átmérő         | nem releváns |
| Hossz          | 1173.00 mm   |
| Szélesség      | 28.00 mm     |
| Magasság       | 36.00 mm     |
| Product weight | 410,00 g     |



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Termék színe                                | Fehér             |
| Ház színe                                   | Fehér             |
| Felépítmény anyaga                          | Polikarbonát (PC) |
| Burkolat anyag                              | Polikarbonát (PC) |
| Fénykibocsátó felület anyaga                | Polikarbonát      |
| Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat | 850 °C            |
| Higanytartalom                              | 0.0 mg            |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C                      |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N) |
| Védelem típusa                   | IP20                              |



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK03            |
| Dimmable                               | Nem             |
| Type of mounting [calc.]               | Surface         |
| Rögzítési hely                         | Mennyezet / Fal |
| Application environment                | Beltér          |
| Rögzítési hossz                        | nem releváns    |
| Rögzítési szélesség                    | nem releváns    |
| Szerelési mélység                      | nem releváns    |
| Cserélhető LED-modul                   | Nem cserélhető  |
| With light source                      | Igen            |

### Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 50000 h |
| Élettartam L80/B10 25 °C-on | 40000 h |
| Élettartam L90/B10 25 °C-on | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 100000  |

### ELŐTÉTEK

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ECG - Névleges kimeneti áram | 190 mA |
|------------------------------|--------|

### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Szabványok                       | CE / CB / TÜV SÜD / EAC |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem                     |
| Ütésbiztos                       | Nem                     |

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Hálózati csatlakozóval, kábelcsatlakozóval és hálózati adapterrel további lámpatestek sorolásához
- A falí és mennyezeti beépítéshez szükséges anyagok a csomagban

### LETÖLTÉSEK

| LETÖLTÉSEK                                                                         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | User instruction            |
|  | Addon Technical Information |



| LETÖLTÉSEK                                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Tender documents           |
|    | Declarations of conformity |
|    | Declarations of conformity |
|    | On-Pack-Info               |
|    | IES file (IES)             |
|    | LDT file (Eulumdat)        |
|    | R3D file (Relux 3D Model)  |
|    | M3D file (3D Model)        |
|    | ULD file (DIALux)          |
|  | UGR file (UGR table)       |





LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Gross weight | Volume                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075106154 | Hajtogatott doboz<br>1    | 1,380 mm x 40 mm x 30 mm                   | 525.00 g     | 1.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075106161 | Shipping box<br>25        | 1,418 mm x 223 mm x 180 mm                 | 11465.00 g   | 56.92 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK





## Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

