

TERMÉKADATLAP

ECO PANEL 600 40 W/4000 K

ECO CLASS PANEL 600 | Négyzetletes, süllyesztett panel lámpatestek, 600 x 600 mm



Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Folyosók
- Irodák
- Konferenciatermek
- Előcsarnokok
- Recepciós területek
- Felvonók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

Termékelőnyök

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 90 lm/W-os fényhasznosítással
- Gyors mennyezeti beépítés

Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- Extrudált alumíniumház
- Polisztirol diffúzor



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	40,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	1200 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	3400 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcn
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	115 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 22

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	nem releváns
Hossz	595.00 mm
Szélesség	595.00 mm
Magasság	8.20 mm
Product weight	2200,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polisztirol (PS)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+45 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Application environment	Beltér
Rögzítési hossz	580 mm
Rögzítési szélesség	580 mm
Szerelési mélység	10,0 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
With light source	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
-----------------------------	---------


TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	Tender documents

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
-----------	---------------------------	--	--------------	--------

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075285040	Hajtogatott doboz 1	645 mm x 675 mm x 34 mm	2695.00 g	14.80 dm ³
4058075285057	Shipping box 5	666 mm x 692 mm x 190 mm	14695.00 g	87.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.