

# TERMÉKADATLAP

## ECO CLASS AREA 60 W 4000 K Gray

ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 | Közvilágítási lámpatestek



### Alkalmazási területek

- Közútvilágítás
- Utcák
- Parkolók
- Térvilágítás

### Termékelőnyök

- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Elérhető színhőmérsékletek: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra
- Védelem típusa: IP66
- Ütésállóság: IK08
- Működési hőmérséklet-tartomány,  $t_a$ : -35...50 °C
- Strapabíró, öntött alumíniumház
- 42 mm, 48 mm és 60 mm-es csapátmérővel kompatibilis



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	60,00 W
Névleges feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	24
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

## Fotometriai adatok

Fényáram	7200 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelősségi eloszlás	$\leq 5$ sdc
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	135 ° x 75 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	409.00 mm
Szélesség	151.00 mm
Magasság	83.00 mm
Product weight	1519,00 g

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg



## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Suspended
Rögzítési hely	Rúd
Application environment	Kültér
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető






## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / ROHS / REACH
------------	-------------------

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075425491	Hajtogatott doboz 1	448 mm x 121 mm x 200 mm	1719.00 g	10.84 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075425507	Shipping box 8	507 mm x 467 mm x 422 mm	14560.00 g	99.92 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

### FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.