

TERMÉKADATLAP

ECO CLASS DAMP PROOF HLO 1500 80 W 4000 K IP65 TH

ECO CLASS DAMP PROOF HLO GEN 2 | Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek



Alkalmazási területek

- Ipari területek, raktárak
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok
- Műhelyek, futószalagok

Termékelőnyök

- Egyenletes eloszlású fény
- Akár 50%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 140 lm/W
- Védelem típusa: IP65
- Sugárzási szög: 120°
- Átmenő kábelezés (L, N, E)
- Polikarbonát ház



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	80,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Bekapcsolási túláram	30 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	100 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	25
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	19
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	30
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	11000 lm
Fényhasznosítás	137 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	nem releváns




LDC typ cone

LDC typ polar

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1510.00 mm
Szélesség	70.50 mm
Magasság	70.40 mm
Product weight	1790,00 g





ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Application environment	Beltér
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
With light source	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Élettartam L80/B10 25 °C-on	nem releváns
Élettartam L90/B10 25 °C-on	nem releváns
Kapcsolási ciklusok száma	100000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / RoHS / REACH
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen



EQUIPMENT / ACCESSORIES

- A falí és mennyezeti beépítéshez szükséges anyagok a csomagban

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075464063	Hajtogatott doboz 1	1,536 mm x 77 mm x 75 mm	2097.00 g	8.87 dm ³
4058075464070	Shipping box 6	1,560 mm x 250 mm x 165 mm	13921.00 g	64.35 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

