

# TERMÉKADATLAP

## ECO AREA SPD 150W 840 IP66 GY

ECO AREA HIGH POWER | For applications with luminous flux demand up to 20250 lm



### Alkalmazási területek

- Közútvilágítás
- Utcák
- Parkolók
- Térvilágítás

### Termékelőnyök

- Praktikus, minimalista design
- Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez
- Strapabíró, öntött alumíniumház
- Oldalrögzítés 48...60 mm-es oszlopokhoz
- Túlfeszültség elleni védelem: 10 kV (L/N-PE)
- Beépített széles feszültségi tartományú előtét, 100 - 240 V<sub>AC</sub> feszültségértékhez
- Előre beépített, rugalmas, 0,5 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>-es tekercselt vezetékek



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 150,00 W            |
| Névleges feszültség                      | 100...240 V         |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 750 mA              |
| Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>     | 1400 µs             |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 4                   |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | 5                   |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 8                   |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,95              |
| Teljes harmonikus torzítás               | < 20 %              |
| Védelmi osztály                          | I                   |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |


Fotometriai adatok

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Fényáram                                 | 19500 lm     |
| Fényhasznosítás                          | 130 lm/W     |
| Színhőmérséklet                          | 4000 K       |
| Light color (designation)                | Hidegfehér   |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80         |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | ≤5 sdcm      |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG1          |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG1          |
| Sugárzási szög                           | 150 ° x 85 ° |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 653.00 mm |
| Szélesség      | 274.00 mm |
| Magasság       | 91.00 mm  |
| Product weight | 4400,00 g |

|            |        |
|------------|--------|
| Kábelhossz | 500 mm |
|------------|--------|



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Szürke            |
| Ház színe          | Szürke            |
| Felépítmény anyaga | Alumínium         |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -30...+50 °C    |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -35...+70 °C    |
| Csatlakozás típusa                     | Kábel, 3 pólusú |
| Védelem típusa                         | IP66            |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK08            |
| Dimmable                               | Nem             |
| Type of mounting [calc.]               | Side entry      |
| Rögzítési hely                         | Rúd             |
| Application environment                | Kültér          |
| Rögzítési hossz                        | nem releváns    |
| Rögzítési szélesség                    | nem releváns    |
| Szerelési mélység                      | nem releváns    |
| Cserélhető LED-modul                   | Nem cserélhető  |
| With light source                      | Igen            |

## Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 50000 h |
| Élettartam L80/B10 25 °C-on | 35000 h |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Élettartam L90/B10 25 °C-on | nem releváns |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 100000       |

### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC / ENEC |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem             |

### LETÖLTÉSEK

| LETÖLTÉSEK                                                                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | R3D file (Relux 3D Model) |
|  | M3D file (3D Model)       |

### LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Gross weight | Volume                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075557956 | Hajtogatott doboz<br>1    | 684 mm x 128 mm x 311 mm                   | 4890.00 g    | 27.23 dm <sup>3</sup> |
| 4058075557963 | Shipping box<br>2         | 696 mm x 269 mm x 323 mm                   | 10692.00 g   | 60.47 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

### FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.