

# TERMÉKADATLAP

## URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Út- és közvilágítás



---

### Alkalmazási területek

- Utcák
- Parkolóhelyek, városi terek, parkok

---

### Termékelőnyök

- Könnyű kialakítás
- Vékony profil
- 3 év garancia

---

### Termékjellemzők

- Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez
- Oldalrögzítés 48...60 mm-es oszlopokhoz
- Beépített 220...240 V AC előtét


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 100,00 W            |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 440 mA              |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 29                  |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,90              |
| Teljes harmonikus torzítás               | < 20 %              |
| Védelmi osztály                          | I                   |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |


Fotometriai adatok

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Fényáram                                 | 10500 lm     |
| Fényhasznosítás                          | 105 lm/W     |
| Színhőmérséklet                          | 4000 K       |
| Light color (designation)                | Hidegfehér   |
| Színvisszaadási index, Ra                | 80           |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 5 sdcm     |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG1          |
| Sugárzási szög                           | 140 ° x 95 ° |



MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 455.00 mm |
| Szélesség      | 170.00 mm |
| Magasság       | 53.00 mm  |
| Product weight | 1120,00 g |
| Kábelhossz     | 400 mm    |



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Termék színe       | Szürke    |
| Ház színe          | Szürke    |
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Higanytartalom     | 0.0 mg    |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -30...+35 °C    |
| Csatlakozás típusa                     | Kábel, 3 pólusú |
| Védelem típusa                         | IP65            |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK07            |
| Dimmable                               | Nem             |
| Type of mounting [calc.]               | Side entry      |
| Rögzítési hely                         | Rúd             |
| Application environment                | Kültér          |
| Cserélhető LED-modul                   | Nem cserélhető  |
| With light source                      | Igen            |

## Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 35000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 20000   |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Szabványok                       | CE / REACH / RoHS |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem               |

## LETÖLTÉSEK

| LETÖLTÉSEK |
|------------|
|------------|



User instruction

## LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Gross weight | Volume                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075678156 | Hajtogatott doboz<br>1    | 58 mm x 490 mm x 195 mm                    | 1374.00 g    | 5.54 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075678163 | Shipping box<br>8         | 500 mm x 400 mm x 252 mm                   | 11883.00 g   | 50.40 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.