

TERMÉKADATLAP

URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Út- és közvilágítás



Alkalmazási területek

- Utcák
- Parkolóhelyek, városi terek, parkok

Termékelőnyök

- Könnyű kialakítás
- Vékony profil
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez
- Oldalrögzítés 48...60 mm-es oszlopokhoz
- Beépített 220...240 V AC előtét


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	150,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	660 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	19
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség


Fotometriai adatok

Fényáram	16200 lm
Fényhasznosítás	108 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Light color (designation)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	140 ° x 95 °



MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	550.00 mm
Szélesség	200.00 mm
Magasság	53.00 mm
Product weight	1540,00 g
Kábelhossz	400 mm



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+35 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Dimmable	Nem
Type of mounting [calc.]	Side entry
Rögzítési hely	Rúd
Application environment	Kültér
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
With light source	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	35000 h
Kapcsolási ciklusok száma	20000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / REACH / RoHS
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075678293	Hajtogatott doboz 1	215 mm x 48 mm x 575 mm	1865.00 g	5.94 dm ³
4058075678309	Shipping box 5	585 mm x 225 mm x 250 mm	9995.00 g	32.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.