

## Digitális lakatfogó AC

### PAN 200A+

Intelligens digitális lakatfogó 200A AC  $\phi=20\text{mm}$

- felbontás 1 mA
- Bilincs nyílás 20 mm
- Érintésmentes feszültségérzékelő (NCV)
- 1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- digitális kijelző 13 mm
- háttérvilágítás
- Megjelenítési érték legfeljebb 5999
- **Automatikus tartományválasztás**
- ellenállásmérés
- Frekvenczmessung
- **Adatmegőrzés**
- Automatikus kikapcsolás

**Szállítási terjedelem:** használati utasítás, Vizsgáló kábel, táska



Műszaki adatok	PAN 200A+
Egyenfeszültség DC (V =)	0,1 V - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Váltakozó áram AC (A ~)	1 mA - 200 A
Ellenállás ( $\Omega$ )	1 $\Omega$ - 6 k $\Omega$
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 50 $\Omega$
Frekvencia (Hz)	40 Hz - 1000 Hz
Pontosság (%)	0,5 % - 2,5 %
Méret	158 x 53 x 28 mm
Súly (bruttó / nettó)	306 / 122 g
Szükséges elem(ek):	2 x 1,5 V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 600 V



PAN 200A+ Video DE:



PAN 200A+ Video EN:

