

## Digitális lakatfogó AC

### PAN 3000A+

Hajlékony digitális lakatfogó 3000A AC True RMS

- Bilincs nyílás 160 mm
- **Valódi RMS (True RMS Measurement)**
- digitális kijelző 21 mm
- háttérvilágítás
- Megjelenítési érték legfeljebb 5999
- **LED zseblámpa**
- **Adatmegőrzés**
- **Automatikus tartományválasztás**
- Automatikus kikapcsolás

**Szállítási terjedelem:** használati utasítás, Vizsgáló kábel, táska



Műszaki adatok	PAN 3000A+
Egyenfeszültség DC (V =)	1 mV - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	1 mV - 600 V
Váltakozó áram AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Ellenállás (Ω)	1 Ω - 6 MΩ
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 50 Ω
Frekvencia (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Pontosság (%)	1 % - 3 %
Méret	120 x 350 x 25 mm
Súly (bruttó / nettó)	510 / 177 g
Szükséges elem(ek):	3 x 1,5 V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

