

Többfunkciós mérő

PAN Isometer

Digitális szigetelésvizsgáló 4 M Ω - 4000 M Ω

- digitális kijelző 17 mm
- Analóg bar
- Megjelenítési érték legfeljebb 3999
- **Adatmegőrzés**
- **Optikai és akusztikus figyelmeztetés a szigetelés mérés során**
- ellenállásmérés
- **Min/Max memória**
- **háttérvilágítás**
- Automatikus kikapcsolás

Szállítási terjedelem: használati utasítás, Vizsgáló kábel, bőrvédő



Műszaki adatok	PAN Isometer
Egyenfeszültség DC (V =)	1 V - 1000 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	1 V - 750 V
Vizsgálati feszültség	125 - 250 - 500 - 1000 V
tesztáram (A)	1 mA
Ellenállás (Ω)	0,01 Ω - 400 Ω
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 40 Ω
Szigetelési ellenállás tartományok	1 k Ω - 4000 M Ω
Pontosság (%)	0,8 % - 2 %
Méret	200 x 92 x 50 mm
Súly (bruttó / nettó)	1.300 / 471 g
Szükséges elem(ek):	6 x 1,5 V AA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN Isometer Video DE:



PAN Isometer Video EN:

