

# AL V-Direktanschlussklemmen



**Einleiter-Anschluss für Cu- und Al-Leiter für kombinierte Anschlussprägung 90° und 120° mit Spannscheibe**

**Werkstoff:** Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), blank, korrosionsbeständig

**Druckstück:** Messing (CuZn), galvanisch verzinkt

**Gewindestift:** Messing (CuZn), galvanisch verzinkt

**Spannscheibe:** Federstahl mechanisch verzinkt, kugelplatziert

| Artikel-Nr. | Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) |           |           |          | Abmessungen (mm) |    |    | Schlüssel-<br>weite | Gewicht (ca. kg)<br>100 Stück |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|----|----|---------------------|-------------------------------|
|             | sm                                   | se        | rm        | re       | a                | b  | c  |                     |                               |
| 4836 N      | 35 – 70                              | 50 – 95   | 10 – 50   | 16 – 50  | 28               | 19 | 37 | SW 5                | 4,1                           |
| 4835 N      | 50 – 185                             | 50 – 240  | 35 – 70   | 35 – 50  | 34               | 23 | 49 | SW 6                | 8,2                           |
| 4835 N240   | 70 – 240                             | 95 – 300  | 50 – 185  | 70 – 240 | 34               | 23 | 49 | SW 6                | 8,5                           |
| 4837        | 120 – 240                            | 150 – 300 | 120 – 400 |          | 41               | 22 | 72 | SW 6                | 16,5                          |
| 4838        | 70 – 240                             | 95 – 300  | 50 – 400  |          | 41               | 22 | 72 | SW 6                | 16,7                          |