

Végfeszítők négyszálfeszítésű, kislefeszítésű kötegelt szabadvezetékhez



Típus: HEL-55xx fix tartó karra

Alkalmazás

A szerelvények a 2 és 4-erű német (négyszálfeszítésű-öntartó) rendszerű kislefeszítésű szigetelt szabadvezetékek feszítéséhez készülnek. Az ékes típusú szerelvény önszabályozó. A vezetékek egymás mellett futnak a szerelvényben.

A belső rugózás miatt önműködően nyíló szerelvény megkönnyíti a vezetékek behelyezését. A mozgatható karos típus elősegíti a még egyszerűbb szerelést.



Típus: HEL-55xx mozgatható karra

Tulajdonságok

- Az M12-es csavar és az önzáró anyateles lehetőséggel a szerelvény a tartókonzollhoz való rögzítését.
- Kb. 320 mm hosszú.
- Megfelel a ESI 43 14 és a VDE 0211 és a jövőbeni CENELEC EN 50483-2 jelű szabványok követelményeinek.
- A szerelvény időjárás- és UV-álló üvegszál erősítésű műanyagból készült, a tartóheveder tűzhorganyzott.

Keresztmetszet (mm ²)	Rendelési jel	Szakítószilárdság (kN)	Tömeg (kg/ 10 db)
fix tartókarra			
4 x 10 – 35	HEL-5505*	12,0	5,2
4 x 25 – 50	HEL-5506	28,0	10,0
4 x 70 – 95	HEL-5507	43,0	11,0
4 x 120	PA 4 120	60,0	20,0
Mozgatható tartókarra			
4 x 25 – 50	HEL-5503	28,0	10,0
4 x 70 – 95	HEL-5504	43,0	11,0

* A HEL-5505 részletes adatait lásd a 37. oldalon.

A tartókonzollokat és kampókat lásd a 44. és 45. oldalon.