


AL-Schraubverbinder 1 kV

mit 2 Madenschrauben oder 2 Abreißkopfschrauben



Werkstoff: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), korrosionsbeständig
Gewindestifte: Messing (CuZn), galvanisch verzinkt
Oberfläche: blank für Al-Leiter, verzinkt für Cu- und Al-Leiter



Artikel-Nr. ohne mit Abreißkopfschraube		Leiterquerschnitt (mm²)				Abmessungen (mm)		Schlüssel- weite	Gewicht (ca. kg) 100 Stück
sm	se	rm	re	d	l				
mit Trennsteg, blank									
4897 T	4897 T-AK	4 – 35	4 – 35	4 – 35	4 – 35	16	40	SW 4	2,3
4894 T	4894 T-AK	16 – 50	16 – 50	16 – 50	**	21	55	SW 6	5,1
4896	4896 AK	25 – 70	35 – 95	16 – 70	16 – 95	25	55	SW 5	6,8
4893	4893 AK	25 – 185	35 – 185	35 – 185	10 – 95	32	80	SW 6	16,8
6893	6893 AK	35 – 120	50 – 150	35 – 150	50 – 95	28	75	SW 6	9,4
mit Trennsteg, galvanisch verzinkt									
4897 T-Z	4897 T-Z-AK	4 – 35	4 – 35	4 – 35	4 – 35	16	40	SW 4	2,3
4894 T-Z	4894 T-Z-AK	16 – 50	16 – 50	16 – 50	**	21	55	SW 6	5,1
4896 Z	4896 Z-AK	25 – 70	35 – 95	16 – 70	16 – 95	25	55	SW 5	6,8
4893 Z	4893 Z-AK	25 – 185	35 – 185	35 – 185	10 – 95	32	80	SW 6	16,8
6893 Z	6893 Z-AK	35 – 120	50 – 150	35 – 150	50 – 95	28	75	SW 6	9,4
ohne Trennsteg, blank									
4897	4897 AK	4 – 35	4 – 50	4 – 35	4 – 50	16	40	SW 4	1,8
4887	4887 AK	25 – 70	35 – 95	16 – 70	16 – 95	25	55	SW 5	6,5
4888	4888 AK	25 – 185	35 – 185	35 – 185	10 – 95	32	80	SW 6	15,8
6888	6888 AK	35 – 120	50 – 150	35 – 150	50 – 95	28	75	SW 6	8,8
ohne Trennsteg, galvanisch verzinkt									
4897 Z	4897 Z-AK	4 – 35	4 – 50	4 – 35	4 – 50	16	40	SW 4	1,8
4887 Z	4887 Z-AK	25 – 70	35 – 95	16 – 70	16 – 95	25	55	SW 5	6,5
4888 Z	4888 Z-AK	25 – 185	35 – 185	35 – 185	10 – 95	32	80	SW 6	15,8
6888 Z	6888 Z-AK	35 – 120	50 – 150	35 – 150	50 – 95	28	75	SW 6	8,8

AK = die Abreißkopfschrauben sind nach dem Abreißen wieder lösbar.