




# RICS, RCAB - szigetelt T- és egyenes csatlakozó rendszer gáz szigetelésű kapcsolókészülékekhez, EN 50181 C típusú (400/630A) átvezetőkhöz 10 és 20 kV-ra

## Végelzáró típus

### RICS – T-csatlakozó

### RICS – T-csatlakozó RDA túlfeszültség-korlátozóval

### RICS – kettős T-csatlakozó



Kereszt-  
metszet  
(mm<sup>2</sup>)

Rendelési  
jel

Kereszt-  
metszet  
(mm<sup>2</sup>)

Rendelési  
jel

Kereszt-  
metszet  
(mm<sup>2</sup>)

Rendelési  
jel

## Műanyag szigetelésű kábelek

|                                                                   |                                                                          |                                                  |  |                              |                                     |                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1- és 3-erű kábelek<br>10 kV, présarúval<br>típus: POLT, TFTI     | 25– 50<br>70–150<br>185–240<br>300                                       | RICS-5113<br>RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143 |  | 185–240<br>300               | RICS-5139<br>RICS-5149              | 185–240<br>300               | RICS-5137<br>RICS-5147              |
| 1- és 3-erű kábelek<br>20 kV, présarúval<br>típus: POLT, TFTI     | 10– 70<br>95–185<br>240–300                                              | RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143              |  | 95–185<br>240–300            | RICS-5139<br>RICS-5149              | 95–185<br>240–300            | RICS-5137<br>RICS-5147              |
| 1- és 3- erű kábelek<br>10 kV, csavaros<br>sarúval<br>típus: POLT | ML-1-13 50– 95*<br>ML-2-17 95–150<br>ML-4-17 150–240<br>ML-5-17 240–300  | RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143<br>RICS-5143 |  | 95–150<br>150–240<br>240–300 | RICS-5139<br>RICS-5149<br>RICS-5149 | 95–150<br>150–240<br>240–300 | RICS-5137<br>RICS-5147<br>RICS-5147 |
| 1- és 3- erű kábelek<br>20 kV, csavaros<br>sarúval<br>típus: POLT | ML-1-13 25– 70<br>ML-2-17 70–150<br>ML-4-17 150–240**<br>ML-5-17 240–300 | RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143<br>RICS-5143 |  | 70–150<br>150–185<br>240–300 | RICS-5139<br>RICS-5149<br>RICS-5149 | 70–150<br>150–185<br>240–300 | RICS-5137<br>RICS-5147<br>RICS-5147 |

\* 10 kV-os, 3-erű kábele a RICS-5123 az ML-1-13 kiegészítésű végelzárával csak max. 70 mm<sup>2</sup> -ig alkalmas.

\*\* 20 kV-os, 3-erű kábele a RICS-5143 az ML-4-17 kiegészítésű végelzárával csak max. 185 mm<sup>2</sup> -ig alkalmas.

## Papír szigetelésű kábelek

|                                                                 |                                |                                                  |  |                   |                        |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 3-erű, övköpenyes<br>(MI és MIND) 10 kV<br>típus: GUST, EPKT-45 | 35<br>50– 95<br>120–185<br>240 | RICS-5113<br>RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143 |  | 120–185<br>240    | RICS-5139<br>RICS-5149 | 120–185<br>240    | RICS-5137<br>RICS-5147 |
| csavaros sarúval:<br>típus: GUST–L16                            | 35– 50<br>70–120<br>150–240    | RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143              |  | 70–120<br>150–240 | RICS-5139<br>RICS-5149 | 70–120<br>150–240 | RICS-5137<br>RICS-5147 |
| Érköpenyes 1- és 3-erű,<br>kábelek (MIND) 20 kV<br>típus: EPKT  | 25– 70<br>95–185<br>240–300    | RICS-5123<br>RICS-5133<br>RICS-5143              |  | 95–185<br>240–300 | RICS-5139<br>RICS-5149 | 95–185<br>240–300 | RICS-5137<br>RICS-5147 |
| Érköpenyes 1- és 3-erű<br>kábelek (MI) 20 kV<br>típus: IDST     | 35– 70<br>95–150<br>150–240    | RICS-5133-01-12<br>RICS-5133-01<br>RICS-5143-01  |  |                   |                        |                   |                        |

**Megjegyzés:** A RICS-5113 és RICS-5123 csatlakozókhoz 13 mm-es furatú sarut kell használni.

Minden más típusú csatlakozóhoz 17 mm-es furatú saru kell. Ha a -12 kódot hozzáírjuk a rendelési jelhez, akkor a csatlakozóhoz 13-as furatú sarut is lehet használni, például: RICS-5133-12. A kettős T- és a túlfeszültség-korlátozós csatlakozók esetében a -12 jelű kódot nem lehet használni.

Kapacitív záródugójú RICS csatlakozók rendelhetők RICS-52xx megnevezéssel.

**Más fajta átvezetőkhöz, más típusú kábelekhez, dugaszolható csatlakozáshoz való szerelvények külön rendelésre.**