

Átmeneti összekötők műanyag szigetelésű és háromerű, övköpenyes, övpapírszigetelésű kábelekre 10 kV

Átmeneti összekötők csavaros hüvellyel

Átmeneti összekötők 1-erű, műanyag szigetelésű és 3-erű öv-papírszigetelésű kábelekre 10 kV

Névleges feszültség U_o/U (kV)	Keresztmetszet (mm ²)		Rendelési jel Huzalárnyékolású műanyag kábel	Szalagárnyékolású műanyag kábel *	Méretek (mm)	
	Műanyag kábel	Papír kábel			L	D
6/10	35– 50	35– 50	TRAJ 12/1x 35- 50	TRAJ 12/1x 35- 50-CEE01	950	90
	70–150	70–120	TRAJ 12/1x 70-120	TRAJ 12/1x 70-120-CEE01	950	120
	150–240	150–240	TRAJ 12/1x150-240	TRAJ 12/1x150-240-CEE01	950	140

* Az összekötőt alumínium vagy réz szalag árnyékolású kábelre tervezték.

Átmeneti összekötők 3-erű, műanyag szigetelésű és 3-erű öv-papírszigetelésű kábelekre 10 kV

Névleges fesz. U_o/U (kV)	Keresztmetszet (mm ²)	Rendelési jel, ha a műanyag kábel		Méretek (mm)	
		Páncél nélküli	Páncélozott	L	D
6/10	35– 50	TRAJ 12/3x 35- 50	TRAJ 12/3x 35- 50-W	1050	90
	70–120	TRAJ 12/3x 70-120	TRAJ 12/3x 70-120-W	1250	120
	150–240	TRAJ 12/3x150-240	TRAJ 12/3x150-240-W	1250	140