

Összekötők és javító összekötők háromerű, árnyékolt, műanyag szigetelésű kábelekre 10 kV, 20 kV és 35 kV

Összekötők csavaros hüvellyel

Huzal- vagy szalagárnyékolású kábelek

Névleges feszültség U_0/U (kV)	Keresztmetszet (mm ²)	Rendelési jel Huzalárnyékolású kábel	Szalagárnyékolású kábel	Huzalpáncélatú kábel	Méretek (mm)	
					L	D
6/10	25–70	POLJ 12/3x 25-70	POLJ 12/3x 25-70-T	POLJ 12/3x 25-70-W	1100	80
	70–150	POLJ 12/3x 70-150	POLJ 12/3x 70-150-T	POLJ 12/3x 70-150-W	1100	90
	120–240	POLJ 12/3x120-240	POLJ 12/3x120-240-T	POLJ 12/3x120-240-W	1100	100
12/20	25–70	POLJ 24/3x 25-70	POLJ 24/3x 25-70-T		1250	90
	70–150	POLJ 24/3x 70-150	POLJ 24/3x 70-150-T		1250	100
	120–240	POLJ 24/3x120-240	POLJ 24/3x120-240-T		1250	110
20/35	70–120	POLJ 42/3x 70-120	POLJ 42/3x 70-120-T	POLJ 42/3x 70-120-W	2200	150
	120–240	POLJ 42/3x120-240	POLJ 42/3x120-240-T	POLJ 42/3x120-240-W	2200	180

Megjegyzés: Az alkalmazási tartományok kerek sodrott vagy tömör vezetőre vonatkoznak. Szektor alakú erek esetén keresse fel a Raychem illetékes képviselőjét. Az összekötő tartalmazza a csavaros hüvelyt.

Kiegészítő tömítő készlet 3-erű és 1-erű műanyag szigetelésű kábelek átmeneti kötéséhez

Névleges feszültség U_0/U (kV)	Keresztmetszet (mm ²)	Rendelési jel
6/10, 12/20	25–240	SMOE 62800

Megjegyzés: Ez a SMOE 62800-as jelű tömítő készletet egy készlet 3-erű összekötő (POLJ-12(24)/3x...) mellé kiegészítésül kell.

Átmeneti összekötők 3-erű és 1-erű műanyag szigetelésű kábelek között

Névleges feszültség U_0/U (kV)	Keresztmetszet (mm ²)	Rendelési jel	Méretek (mm)	
			L	D
6/10	70–150	POLJ 12/3x 70-150-1x	1100	90
	120–240	POLJ 12/3x120-240-1x	1100	100
12/20	70–150	POLJ 24/3x 70-150-1x	1250	100
	120–240	POLJ 24/3x120-240-1x	1250	110

Megjegyzés: A készletek huzal- és szalagárnyékolású kábelek kötésére is alkalmasak.