

# Összekötők és javító összekötők árnyékolt, egyerű, műanyag szigetelésű kábelekre 10 kV, 20kV és 35 kV

## Összekötők csavaros hüvellyel

### Huzal- és szalagárnyékolású kábelek

Névleges feszültség $U_o/U$ (kV)	Keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )	Rendelési jel Huzalárnyékolású kábel	Szalagárnyékolású kábel*	Méretek (mm)	
				L	D
6/10	25– 70	POLJ 12/1x 25- 70	POLJ 12/1x 25- 70-CEE01	450	45
	70–150	POLJ 12/1x 70-150	POLJ 12/1x 70-150-CEE01	450	55
	120–240	POLJ 12/1x120-240	POLJ 12/1x120-240-CEE01	450	65
	240–400	POLJ 12/1x240-400	–	500	75
	500	POLJ 12/1x500	–	500	85
	630	POLJ 12/1x630	–	500	85
	800	POLJ 12/1x800-Al-C**	–	550	90
12/20	25– 70	POLJ 24/1x 25- 70	POLJ 24/1x 25- 70-CEE01	500	55
	70–150	POLJ 24/1x 70-150	POLJ 24/1x 70-150-CEE01	500	65
	120–240	POLJ 24/1x120-240	POLJ 24/1x120-240-CEE01	500	70
	240–400	POLJ 24/1x240-400	–	550	80
	500	POLJ 24/1x500	–	550	90
	630	POLJ 24/1x630	–	550	90
20/35	35– 70	POLJ 42/1x 35- 70	POLJ 42/1x 35- 70-CEE01	800	65
	70–120	POLJ 42/1x 70-120	POLJ 42/1x 70-120-CEE01	850	70
	120–240	POLJ 42/1x120-240	POLJ 42/1x120-240-CEE01	850	75
	300–400	POLJ 42/1x300-400	–	900	85
	500	POLJ 42/1x500	–	900	95
	630	POLJ 42/1x630	–	900	95

\* Az összekötőket alumínium vagy réz szalag árnyékolású kábelekre tervezték, de alkalmasak a huzalárnyékolású kábelek kötésére is. Huzal és szalagárnyékolású kábelek átmeneti összekötőinél a huzalárnyékolású összekötő használható.

\*\* Alumínium vezetőhöz való DIN préshüvelyt tartalmaz, melyet hidraulikus szerszámmal, 58-as bélyeggel kell préselni.