

Hellstern átszűrős leágazó csatlakozók

A Hellstern átszűrős kompakt leágazó csatlakozót egyszerű, megbízható kótel-sek létrehozására tervezték, a feszültség alatti munkavégzés maximális biztonsága mellett.

A csatlakozó alumínium, réz, sodrott és tömör, PVC és XLPE szigetelésű kábelek-re is jó. A kompakt méretezés lehetővé teszi, hogy kis méretű, műgyantás és Raychem Rayligator típusú összekötők-höz is felhasználható legyen.



Szerelés

A kábel burkolatának eltávolítása után az erek közti távartót helyükre kell illeszteni. A két fél csatlakozót egymásra helyezve néhány menetnyi csavarozással rögzítik. A megcsupaszított érvégeket a leágazó csatlakozóba kell helyezni és a rögzítő csavarokat meg kell húzni.

A nagy csavarokat ezután kell ütközésig húzni, hogy csak ebben a fázisban szűr-ják át a fogak a szigetelést. A külső fém rész minden esetben szigetelve van a feszültség alatti erektől.

- 4-erű kábelek
- Végülközös érintkező bemenetek
- Felületi bordázattal rendelkező érintkezők
- A VDE 0220 előírásainak megfelelő

Anyag:

- Ház: Nagyszilárdságú alumínium ötvözet
- Érintkezők: galvanizált sárgaréz
- Szigetelő rész: Üvegszál erősítésű műanyag
- Csavar: 12.9-es öszozott acél

Vezetőtípusok:

- sm: szektor sodrott
- se: szektor tömör
- rm: kerek sodrott
- re: kerek tömör

Kompakt leágazó csatlakozók 4-erű kábelek

Rendelési jel		Fő kábel	Leágazó kábel	Méretek	Szélesség		Tömeg	
Normál változat	Leágazás szakadóféjjelel	rm/sm (mm²)	re/se (mm²)	rm/sm (mm²)	re/se (mm²)	A / B / kör (mm)	Kulcs méret (mm)	(kg/100pcs)
HEL-4874-35re		–	35	6– 35	6– 35	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-4874	HEL-4874-AK	35– 70	50– 95	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-6874	HEL-6874-AK	50– 70	70– 95	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,6
HEL-6875	HEL-6875-AK	70–120	95–150	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,2
HEL-6876	HEL-6876-AK	95–120	120–150	6– 50	6– 70	91/ 87/100	6 / 5	44,6
HEL-6877	HEL-6877-AK	95–120	120–150	10– 95/ 35–120	16–120/ 50–150	100/120/125	6 / 6	46,0
HEL-6878	–	150	185	6– 70	6– 70	103/ 93/115	6 / 5	60,0
HEL-6879	–	185	240	6– 70	6– 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-6880	–	240	–	6– 70	6– 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-5876	HEL-5876-AK	–	120–150	6– 50	6– 70	91/ 87/ 98	6 / 5	46,0
HEL-5877	HEL-5877-AK	–	120–150	10– 95/ 35–120	16–120/ 50–150	100/120/125	6 / 6	46,0

A = magasság, B = szélesség