



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy komponens típusa	Fésűs gyűjtősín
Tartozék/külön alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L + N
Összesen 18 mm-es modulok	18

Kiegészítők

Kivezetések száma	18 ways N + 3 L (balanced)
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Csatlakozótüske	9 mm
Csatlakozó típusa	Fog
Utak közötti távolság	54 mm
Jelölés	N L1 N L2 N L3
Szigetelés	Szigetelt
Eszköz bemutatása	Vághatatlan
Le névleges üzemi áram	80 A (40 °C)
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC Ph/Ph 230 V AC Ph/N
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V AC megfelel IEC 61439-1
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Szerelési mód	Vízszintes
Szerelési hely	Felső on alagút típusú csatlakozók
9 mm furattávolság	36
Szélesség	320 mm
Szín	Világosszürke (RAL 7035)
Tartománykompatibilitás	Multi 9 N40 Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C40 Vigi Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN

Környezet

szabványok	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
szennyezési fok	3 megfelel IEC 60947-7