



Fő jellemzők

Készülék rövid megnevezése	MX
Termék vagy komponens típusa	Feszültségkioldó
Készülékalkalmazás	Ellenőrzés
Tartománykompatibilitás	Compact NS Compact NG Compact NSC
Feszültségkioldási típus	Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör feszültség	220...240 V AC

Kiegészítők

Vezérlőjel típusa	Impulzus Fenntartó
Impulzus időtartama	>= 20 ms
Küszöb kioldási feszültség	0,7...1,1 x Un
Válaszidő	50 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont	Csavaros kapocs 0...1.5 mm ²

Környezet

A dokumentumban található információk a termékek teljesítményével kapcsolatos általános leírásokat és/vagy műszaki jellemzőket tartalmaznak. A dokumentum nem használható a termékek egyedi felhasználói alkalmazások tekintetében való alkalmazásának és megbízhatóságának meghatározására. Az adott körülmények közötti alkalmazás tekintetében a megfelelő kockázatelemzések elkészítése, valamint a termékek értékelése és tesztelése a felhasználó vagy a szerelést végző szakember feladata. Sem a Schneider Electric Industries SAS, sem annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a dokumentumban foglaltaktól eltérő használatból eredő következményekért.