



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 IID
Termék vagy komponens típusa	Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid megnevezése	IID
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	100 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenység	300 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus

Kiegészítők

Készülék helye a rendszerben	Elmenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram leoldási technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges törés és gyártási kapacitás	Im 1500 A Idm 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Rúd
Szerelési mód	Rácsíptethető
Szerelőtartó	DIN sín
9 mm furattávolság	8
Magasság	91 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	73.5 mm
Termék súlya	0.37 kg
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus AC-1
Reteszelési opciók leírása	Reteszelő eszköz
Csatlakozás típusa	Egy terminál, felső vagy alsó merev vezeték(ek) 1...35 mm ² max Egy terminál, felső vagy alsó flexibilis vezeték(ek) 1...25 mm ² max Egy terminál, felső vagy alsó hajlékony fémggyűrűs vezeték(ek) 1...25 mm ² max
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm (felső vagy alsó)
Meghúzási nyomaték	3.5 N.m (felső vagy alsó)

Környezet

szabványok	EN / IEC 61008-1
termékbizonyítvány	SNI
IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529

A dokumentumban található információk a termékek teljesítményével kapcsolatos általános leírásokat és/vagy műszaki jellemzőket tartalmaznak. A dokumentum nem használható a termékek egyedi felhasználói alkalmazások tekintetében való alkalmazásának és megbízhatóságának meghatározására. Az adott körülmények közötti alkalmazás tekintetében a megfelelő kockázatelemzések elkészítése, valamint a termékek értékelése és tesztelése a felhasználó vagy a szerelést végző szakember feladata. Sem a Schneider Electric Industries SAS, sem annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a dokumentumban foglaltakról eltérő használatból eredő következményekért.

szennyezési fok	3
elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzus ellenállás, 250 A megfelel EN / IEC 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...85 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0627 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra