



Fő jellemzők

Termékcsalád	Altira
Termékcsalád	Altira
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Eszköz bemutatása	Mechanizmus
Fedlap színe	Polárfehér (RAL 9003)

Kiegészítők

Kábelezés szerelése	Süllyesztett Felület
Készülék szerelése	Süllyesztett Falon kívüli
Termék felhasználási területe	OptiLine 45 installációs rendszer Rögzítőkeret
Kapcsoló funkció	Kettős váltókapcsolók kapcsoló
Névleges áram	16 A - 250 V AC
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Becsíptet
Csatlakozás típusa	6 x csavar nélküli kapcsok
Szorító csatlakozási kapacitás	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for merev kábel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for Szilárd sodrott kábel
Anyag	PC esetén mechanika fedlap
Felületkezelés	Kezeletlen
Felületkidolgozás	Szatén
Beágyazási mélység	21 mm
Magasság	45 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	28 mm
Termék súlya	0.032 kg

Környezet

szabványok	IEC EN 60669-1
üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...50 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...60 °C
IK védelmi fokozat	IK04
IP védettségi szint	IP21 D
környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ammónia Fehérítő Folyékony szappan Olaj Benzin UV-álló Ablaktisztító folyadék Hidrogén peroxid (H2O2)
környezeti egészség és problémák	Halogénmentes

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1209 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra