



Fő jellemzők

Termékcsalád	Altira
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Tartománykompatibilitás	OptiLine 45 fixing frame OptiLine 70 with Altira adaptor fixing frame
Eszköz bemutatása	Mechanizmus
Aljzatok száma	1 2P + E német
Dugaljak standard leírása	Föld csatlakozás
Foglalat kiegészítő információ	Piros megbonthatatlan Gyermekvédelemmel
Színes árnyalat	Vörös (RAL 3000) fedlap

Kiegészítők

Termék felhasználási területe	Rögzítőkeretek
Termékcsalád-kompatibilitás	OptiLine 45 OptiLine 70 Altira adapterrel
Földelő saru helyzet	45°-ban dőlt helyzet
Névleges áram	16 A - 250 V - AC - 50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Becsíptet
Csatlakozások pontjai	Csavar nélküli kapcsok
Szorító csatlakozási kapacitás	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Anyag	PC esetén mechanika fedlap
Felületkezelés	Antibakteriális
Felületkidolgozás	Szatén
Szabványok	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Magasság	45 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	39 mm
Termék súlya	0.032 kg

Környezet

üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...50 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...60 °C
IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ammónia Fehérítő Folyékony szappan Olaj Benzin UV-álló Ablaktisztító folyadék Hidrogén peroxid (H2O2)
környezeti egészség és problémák	Halogénmentes

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0852 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra