

Fő jellemzők

Terméksalád	Altira
Terméksalád	Altira
Termék vagy komponens típusa	Nyomógombos kapcsoló
Eszköz bemutatása	Mechanizmus
Kapcsolás	Redőny
Kapcsoló kiegészítő információk	Redőnyök vezérlése automata készülékkel impulzus típusú üzemenben
Fedlap színe	Alumínium

Kiegészítők

Kábelezés szerelése	Süllyesztett Felület
Készülék szerelése	Süllyesztett Falon kívüli
Termék felhasználási területe	OptiLine 45 installációs rendszer
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Névleges áram	10 A - 250 V AC 50 Hz
Végrehajtó egység	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Becsíptet
Csatlakozás típusa	3 x gyorscsatlakozás
Szorító csatlakozási kapacitás	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for merev kábel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for Szilárd sodrott kábel
Anyag	PC esetén mechanika fedlap
Felületkezelés	Kezeletlen
Felületkidolgozás	Szatén
Magasság	45 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	28 mm

Környezet

szabványok	EN 60529 EN 62262
üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...50 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...60 °C
IK védelmi fokozat	IK08
IP védettség szint	IP34
környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ammónia Fehérítő Folyékony szappan Olaj Benzin UV-álló Ablaktisztító folyadék Hidrogén peroxid (H2O2)
környezeti egészség és problémák	Halogénmentes

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra