



Fő jellemzők

Termékcsalád	VarPlus Can
Termék vagy komponens típusa	Kondenzátorok
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Sorozatnév	HDuty
Hálózati harmonikus tartalom	<= 20 %
Reaktív teljesítmény ráta	690 V - 50 Hz : 25 kvar 690 V - 60 Hz : 30 kvar
Maximális megengedhető feszültség	1,1 x Un 8 óra 24 óra alatt
Maximális állandó áram	1.8 x In
Névleges feszültség	690 V AC 50/60 Hz

Kiegészztők

Dielektromos veszteség	< 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek	< 0,5 W/kVar
Kapacitív tűrés	- 5% – 10%
Feszültségteszt	2,15 x Un AC (kivezetések között esetén 10 s) <= 660 V - 3 kV AC (kivezetés és tartály között esetén 10 s) >= 660 V - 6 kV AC (kivezetés és tartály között esetén 10 s)
Bekapcsolási túlárám	250 x In
Évenkénti kapcsolási műveletek száma	<= 7000
Szolgáltatási élettartam órában	130000 H
Szigetelőanyag	Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözzel, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás)
Impregnáló anyag	Nem-PCB száraz PUR gyanta Biológiailag lebontható
Telepítés típusa	Beltéri berendezés
Csatlakozás típusa	ClampTite csatlakozó
Szerelési mód	Upright/vízszintes
Átmérő	136 mm
Magasság	242 mm
Termék súlya	3.2 kg

Környezet

szabványok	IEC 60831-1 IEC 60831-2
IP védettségi szint	IP20
Működési magasság	2000 m
hőmérsékleti osztály	D
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...55 °C
relatív páratartalom	95 %

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1236 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető

