



Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy komponens típusa	Biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Készülék rövid megnevezése	DF10
Pólusok megnevezése	2P

Kiegészítők

Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges +/- 23°
Vezérlés típusa	Rúd
Ue névleges üzemi feszültség	690 V AC 690 V DC
Le névleges üzemi áram	32 A
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Rövidzár ellenállóképesség	120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
Helyi jelzés	Kiégett biztosíték kijelzés
Olvadóbiztosító méret	10 x 38 mm
Olvadóbiztosító típusa	AM GG
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC
Csatlakozás típusa	2 szilárd kábel 1...6 mm ² mellett csavaros szorító kapcsok 1 solid cable(s) 1...16 mm ² on screw clamp terminals 1 flexible cable(s) 1...16 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...6 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals
Meghúzási nyomaték	2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver PZ2 2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Készletenkénti mennyiség	6 darabos készlet

Környezet

szabványok	IEC 60269-2 IEC 60269-2-1 IEC 60947-3 UL 512
termékbizonyítványok	CCC CSA UL észlelt EAC
IP védettségi szint	IP20
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C with derating
magasság	88.5 mm
szélesség	35 mm
mélység	64 mm
termék súlya	0.084 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0701 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett