



Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy komponens típusa	Biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Készülék rövid megnevezése	DF8
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítők

Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges +/- 23°
Vezérlés típusa	Rúd
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 400 V DC
Le névleges üzemi áram	25 A
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Rövidzár ellenállóképesség	20 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
Olvadóbiztosító méret	8,3 x 31,5 mm
Olvadóbiztosító típusa	AM GG
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC
Csatlakozás típusa	2 szilárd kábel 1...6 mm ² mellett csavaros szorító kapcsok 1 solid cable(s) 1...16 mm ² on screw clamp terminals 1 flexible cable(s) 1...16 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...6 mm ² with or without cable end on screw clamp terminals
Meghúzási nyomaték	2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver PZ2 2 N.m on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Készletenkénti mennyiség	4 darabos készlet

Környezet

szabványok	IEC 60269-2 IEC 60269-2-1 IEC 60947-3 UL 512
termékbizonyítványok	CCC CSA UL észlelt EAC
IP védettségi szint	IP20
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C with derating
magasság	88.5 mm
szélesség	52.5 mm
mélység	64 mm
termék súlya	0.126 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
----------------------	--------------------------

