



Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék neve	EVlink Smart Wallbox
Termék vagy komponens típusa	Töltőállomás
Készülék rövid megnevezése	EVB1
Pólusok leírása	3P+N esetén főáramkör
Szerelési mód	Talapzati szerelvény Falra szerelhető
Ajánlat típusa	Szabványos
[Us] névleges betáplálási feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	22 kW 32 A
Beléptetőrendszer	Badge RFID under ISO/IEC 15693 (test required) Badge RFID under ISO/IEC 14443 A and B (test required)

Kiegészítők

Foglalat száma	1
Kimeneti típus	Right side T2 attached cable / silver plated contacts 4.5 m
Földelő rendszer	IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen TN-S TT
Bemenetek száma	6
Csatlakozó típusa	RS485for metering Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
Bemenet típusa	Binary power limitation closing contact Binary delayed charging closing contact
Vezérlés típusa	1 remote control 1 illuminated push-button multi-colour stop/restart
Helyi jelzés	1 LED multi-colour function: status indication
Kommunikációs port protokoll	OCPP 1.5
Működési mód	Önállóan működőképes Klaszter architektúra
Elérhető funkció	Terhelés-felügyelet Részletes töltés adatok Diagnosztikai teljesítmény
Webszerver	Beágyazott
Ethernet szolgáltatás	Konfigurálás internet szerveren keresztül

Környezet

szabványok	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
termékbizonyítványok	CE CB
IP védettségi szint	IP54 IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK10 IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C
relatív páratartalom	5...95 %
magasság	480 mm
szélesség	330 mm

mélység	170 mm
termék súlya	8.3 kg
szín	Fehér RAL 9003 Szürke RAL 7016

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Nem Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1622 - Schneider Electric megfeleléségi nyilatkozat
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető