



Fő jellemzők

Termékcsalád	Canalis
Termék neve	KT
Termék vagy komponens típusa	Egyenes tápvezeték csatorna
Készülék rövid megnevezése	KTA
Készülékalkalmazás	Tápvonal hossza
Betáplálás	Olajszigetelésű transzformátor Kapcsolóberendezés
Anyag	Alumínium
Le névleges üzemi áram	2500 A -35 °C
Nulla helyzete	Jobb
Föld áramkör	Szabványos földelés
Különböző	Standard változat
Adott termék	Kábelcsatorna egység

Kiegészítők

Burkolat anyaga	Poliészter fólia
Érintkezők anyaga	Réz
[Ue] névleges üzemi feszültség	1000 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	80 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	176 kA
Kisugárzott mágneses mező	1.6 µT
Hőfeszültség határérték	6400 A².s
THDI	0...15 %, maximális terhelőáram: 2500 A 15...33 %, maximális terhelőáram: 3200 A 33...100 %, maximum load current: 4000 A
Feszültségledobás	With cos φ =1, 0.0024 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.9, 0.0025 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.8, 0.0024 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.7, 0.0022 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
Szerelési mód	Csavarokkal
Szerelőtartó	Lemez
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Leágazódobozok száma	0
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Méretek típusa	Rögzített
Csatlakozásosztás	115 mm
Szélesség	545 mm
Mélység	350 mm
Magasság	Direction 1 : 235 mm
Szín	RAL 9001 : fehér
Lineáris terhelés	30 kg/m

Környezet

IP védettségi szint	IP55 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK08 megfelel IEC 62262

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	100% In -0...35 °C
	97% In -35...40 °C
	93% In -40...45 °C
	90% In -45...50 °C
	86% In -50...55 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0949 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra