




Fő jellemzők

Termékcsalád	Canalis
Termék neve	KT
Termék vagy komponens típusa	Könyökidom
Sín leírása	Szabványos
Készülék rövid megnevezése	KTA
Készülékalkalmazás	Irányváltás
Anyag	Alumínium
Le névleges üzemi áram	2500 A -35 °C
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Irányváltás típusa	Irány 1 : élirányban mellé felfelé irányuló
Működési szög	90 °
Föld áramkör	Szabványos földelés
Különböző	Standard változat
Adott termék	Kábelcsatorna egység Csatlakozóegység

Kiegészítők

Burkolat anyaga	Poliészter fólia
Érintkezők anyaga	Réz
[Ue] névleges üzemi feszültség	1000 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	80 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	176 kA
Kisugárzott mágneses mező	1.6 µT
Hőfeszültség határérték	6400 A².s
THDI	0...15 %, maximális terhelőáram: 2500 A 15...33 %, maximális terhelőáram: 3200 A 33...100 %, maximum load current: 4000 A
Feszültségledobás	With cos φ =1, 0.0024 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.9, 0.0025 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.8, 0.0024 V at 50 Hz with 1A for 100 m long With cos φ =0.7, 0.0022 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
Nulla helyzete	Jobb
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Méreték típusa	Rögzített
Szélesség	140 mm
Magasság	Direction 2 : 360 mm
Hossz	Direction 1 : 360 mm
Szín	Fehér : RAL 9001
Lineáris terhelés	30 kg/m

Környezet

IP védettségi szint	IP55 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	100% In -0...35 °C 97% In -35...40 °C 93% In -40...45 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0949 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra