



Fő jellemzők

Készülék rövid megnevezése	MX
Termék vagy komponens típusa	Feszültségkioldó
Készülékalkalmazás	Ellenőrzés
Tartománykompatibilitás	PowerPact Multistandard Compact NSX
Feszültségkioldási típus	Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör feszültség	600 V AC 525 V AC

Kiegészítők

Vezérlőjel típusa	Impulzus Fenntartó
Impulzus időtartama	≥ 20 ms
Küszöb kioldási feszültség	$0,7 \dots 1,1 \times U_n$ - ideig nyitás idő
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény	30 W
Szerelési mód	Rögzített
Válaszidő	50 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont	Csavaros kapocs $0 \dots 1,5$ mm ²

Környezet

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0819 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra