



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easypact CVS100...250
Termék vagy komponens típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid megnevezése	CVS160F
Készülékalkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3d
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Névleges áramerősség	160 A (65 °C)
Megszakítónévleges értékek kód	F
Hálózat típusa	AC
Megszakítási kapacitás	36 kA Icu megfelel IEC 60947-2 -440 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu megfelel IEC 60947-2 -380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu megfelel IEC 60947-2 -220/240 V AC 50/60 Hz
Felhasználási kategória	A kategória
Kioldóegység megnevezése	MA
Kioldóegység technológia	Mágneses
Kioldó egység névleges értékek	150 A (65 °C)
Védelem típusa	Rövidzárlat elleni védelem (elektromágneses)

Kiegészítők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlés típusa	Rúd
Szerelési mód	Rögzített
Szerelőtartó	Hátlap
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	18 kA megfelel IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz 36 kA megfelel IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA megfelel IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz
Mechanikus tartósság	25000 ciklus
Elektromos élettartam	12000 ciklus megfelel IEC 60947-2 415 V In
Csatlakozásosztás	35 mm
Érintkező helyzetjelző	Igen
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa	Állítható
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány	9...14 x In
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus li	Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány	9...14 x In
Magasság	161 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm

Környezet

áraműtés védelmi osztály	II osztály
--------------------------	------------

szabványok	EN 60947-2 IEC 60947-2
termékbizonyítványok	GOST IEC
üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1041 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető