



Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys
Termék vagy komponens típusa	Védőrelé tekercs
Készülék rövid megnevezése	LX1D6
Vezérlő áramkör típus	AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	42 V AC 50/60 Hz
Átlagos ellenállás	3.5 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája	0.28 H
Termékkompatibilitás	LC1D80 LC1D95
Mechanikus tartósság	4 Mcycles
Üzemelési ráta	3600 cikl/h -<= 60 °C

Kiegészítők

Tekercseléstechnológia	Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok	0,3...0,6 Uc -55 °C kidobás 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -55 °C működési 50 Hz 0,85...1,1 Uc -55 °C működési 60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban	245 VA -20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 245 VA -20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Tartási áramfogyasztás VA-ban	26 VA -20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 26 VA -20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Hővesztesség	6...10 W -50/60 Hz

Környezet

üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
termék súlya	0.28 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0847 - Schneider Electric megfelelési nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető

A dokumentumban található információk a termékek teljesítményével kapcsolatos általános leírásokat és/vagy műszaki jellemzőket tartalmaznak. A dokumentum nem használható a termékek egyedi felhasználói alkalmazások tekintetében való alkalmazásának és megbízhatóságának meghatározására. Az adott körülmények közötti alkalmazás tekintetében a megfelelő kockázatelemzések elvégzése, valamint a termékek értékelése és tesztelése a felhasználó vagy a szerelést végző szakember feladata. Sem a Schneider Electric Industries SAS, sem annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a dokumentumban foglaltaktól eltérő használatból eredő következményekért.