

LZ2H2X43BD

TeSys H kompakt forgásirányváltó motorvezérlő
0,75kW 24VDC, rugós



Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys
Termék neve	TeSys H
Készülék rövid megnevezése	LZ2H
Termék vagy komponens típusa	Fordított kompakt kiserelésű indító
Motorindító típusa	Direkt indítás
Pólusok megnevezése	3P
Ue névleges üzemi feszültség	500 V AC
Le névleges üzemi áram	2.4 A -500 V AC-51 2.4 A -500 V AC-53A 2.4 A -500 V AC-51 egymás melletti szerelés 2.4 A -500 V AC-53A egymás melletti szerelés
Termikus védelem beállítási tartomány	0.18...2.4 A
Motorteljesítmény kW	0.37 kW -220 V AC with power factor : 0.65 0.37 kW -230 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW -380 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW -400 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW -415 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW -440 V AC with power factor : 0.65 1.1 kW -500 V AC with power factor : 0.65
Motorteljesítmény LE	0.5 LE -200 V AC 0.5 LE -230 V AC 1 LE -460 V AC
Vezérlőkör feszültség	24 V DC
Túlterhelés kapcsolási osztály	10A osztály conforming to IEC 60947-4-2

Kiegészítők

Segédkontaktus mindegyik érintkezőn	1 C/O hibajelzés
Vezérlőkör feszültség korlátok	19.2...30 V DC
Áramfelvétel	<= 40 mA -24 V DC
Visszaállítás	Automatikus reset Kézikönyv Elektromos alaphelyzetbe hozás
Elektromos élettartam	30 Mcycles
Üzemelési ráta	120 cyc/mn AC-51 50 % ON 6 cyc/mn AC-53A 50 % ON
Szerelési mód	Csíptetőkkal
Szerelőtartó	DIN sín
Csatlakozás típusa	Rugós bekötésű csatlakozók 1 cable 0.2...2.5 mm ² - cable stiffness: merev Rugós bekötésű csatlakozók 1 cable 0.25...2.5 mm ² - cable stiffness: flexibilis - kábelvéggel Rugós bekötésű csatlakozók 1 cable 0.2...2.5 mm ² - cable stiffness: flexibilis - kábelvég nélkül
Tanúsítványok	CE CULus
Szabványok	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Szennyezési fok	2
Szélesség	22.5 mm
Magasság	99 mm

Mélység	114.5 mm
Termék súlya	212 g

Környezet

IP védettségi szint	IP20
védőkezelés	TC
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C csökkenés nélkül
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 1526 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Elérhető