



## Fő jellemzők

Szín	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Forgatógombos fényerőszabályzó
Eszköz bemutatása	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Rögzítési mód	Hosszú köröm
Dimmer alkalmazás	Szellőző Induktív terhelés Rezisztív terhelés
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC, 50 Hz
Modulok száma	2 modul
Fedlap színe	Grafit

## Kiegészítők

Fényerőszabályozás	Impulzus
Maximális állandó áram	1.5 A
Összes drót száma	3
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...1000 W 230 V AC izzólámpa - 40...1000 W Alacsony feszültségű halogénlámpa vasvármágnesez transzformátorral - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Védelem típusa	Áramvédelem Elektronikus túlfeszültség-védelem
Jelzőfény	Kék glimmlámpa funkció jelzőfény
Jelölés	L+N
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötés
Szorító csatlakozási kapacitás	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> esetén flexibilis kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> esetén merev kábele(ek)
Csatlakoztatott segédberendezések	Maximum 25 segédkapcsoló Maximum 5 fényjelzéssel
Anyag	Mechanika fedlap : ASA + PC Süllyesztőperem : zamak
Szabványok	EN 60669-2-1
Termékbizonyítványok	Aenor CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Beágyazási mélység	34 mm
Mélység	47 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Termék súlya	0,1169 kg

## Környezet

IK védelmi fokozat	IK01
IP védelettségi szint	IP20
környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ammónia Fehérítő

A dokumentumban található információk a termékek teljesítményével kapcsolatos általános leírásokat és/vagy műszaki jellemzőket tartalmaznak. A dokumentum nem használható a termékek egyedi felhasználói alkalmazások tekintetében való alkalmazásuk megvalósításának meghatározására. Az adott körülmények közötti alkalmazásuk elvégzése, valamint a termékek értékelése és tesztelése a felhasználó vagy a szerelést végző szakember feladata. Sem a Schneider Electric Industries SAS, sem annak vállalkozásai vagy kapcsoló vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a dokumentumban foglaltaktól eltérő használatból eredő következményekért.

Folyékony szappan  
Olaj  
Benzin  
UV-álló  
Ablaktisztító folyadék

---

környezeti egészség és problémák

Halogénmentes

---

### **Kínálat fenntarthatósága**

---

Fenntartható ajánlat

Green Premium termék

---

RoHS ( dátum kód: YYWW)

Megfelelés - óta 1426 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat

---

REACH

A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

---

A termék környezeti profilja

Elérhető

---