



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Szín	Unica
Termék vagy komponens típusa	Vészvilágítás
Eszköz bemutatása	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Becsíptet

### Kiegészítők

Alkalmazási feltételek	Az akkumulátor és az izzó nem cserélhető
Fénytömb színe	Zöld
Izzó típusa	LED
Izzó élettartama	400 h
Megvilágítás	45 lux 25 cm
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötés
Szorító csatlakozási kapacitás	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> esetén flexibilis kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> esetén merev kábele(ek)
Töltési idő	24 H
Elektromos élettartam	500 ciklus
Anyag	Süllyesztőperem : zamak Mechanika fedlap : átlátszó műanyag
Szabványok	EMC direktíva EN 60598-2-22 LV direktíva UNE 20062-93 UNE 60598-2-22
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
Beágyazási mélység	33 mm
Mélység	44 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

### Környezet

IP védettség szint	IP20
környezeti jellemző	Aceton Alkohol Ammónia Fehérítő Folyékony szappan Olaj Benzin UV-álló Ablaktisztító folyadék
környezeti egészség és problémák	Halogénmentes

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
----------------------	----------------------

RoHS (dátum kód: YYWW)

Megfelelés - óta 0805 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat

REACH

A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

A termék környezeti profilja

Elérhető