



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mini Pragma
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma	8
A vízszintes sorok száma	1
Mellső burkolat típusa	Füstös
Szélesség	198 mm wall 222 mm outside
Magasság	228 mm wall 252 mm külső
Mélység	18 mm outside 80 mm wall 98 mm total
Beágyazási mélység	80 mm

Kiegészítők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm furattávolság	16
Összesen 18 mm-es modulok	8
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld sorkapocs a következővel 8 csavart kimenők 1 nulla sorkapocs a következővel 8 csavart kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 3 x 6 mm ² esetén föld 3 x 6 mm ² esetén nulla 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész : technikai műanyag Ajtó : technikai műanyag Előlap : technikai műanyag
Szín	Front face : white (RAL 9003) Door : smoked (RAL 9003)

Környezet

szabványok	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
minőségcímkek	IMQ
tűzellenállási képesség	Ajtó : 650 °C Előlap : 650 °C Hátsó rész : 650 °C
IP védettség	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0901 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra